



RÉGIE NATIONALE DES USINES

RENAULT

92109 Boulogne Billancourt
téléphone Paris (1) 603 13 13 +

adresse télégraph. renofer Paris
télex Paris 20094 Boulogne 26088
reg. du commerce Paris 55 b 8620
n° d'entreprise 261 92012 9001

Note Technique
Technical Note
Technische Note
Teknisk Meddelelse

Nota Técnica
Nota Tecnica
Teknisk Note
Technische Mededeling

N.T. 687


MARS 1975

EDITION FRANCAISE

Cette note intéresse

l'atelier
le M.P.R.

Renault 5 - Renault 6
Renault 12 - Renault 16
Renault 15/17



■ CARROSSERIE ■

— RETROVISEURS INTERIEURS COLLES —

Sur certains véhicules, le rétroviseur intérieur est fixé sur la vitre par l'intermédiaire d'une embase n° 77 00 590 926 collée sur celle-ci.

Les pare-brise sont vendus actuellement par le M.P.R. sans cette embase qu'il est nécessaire de coller lors du remplacement de la vitre.

Nous avons homologué à cet effet, une colle "LOCTITE 312" et un activateur "LOCQUIC NF-312" vendus par le M.P.R. sous le numéro 77 01 400 693.

F.A.D.Dk.E.It.N.NL. ♦ ♦

Sce 04-22

77 01 438 576

Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault. La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault.

© Régie Nationale des Usines RENAULT 1975

Dessin original exécuté par la R.N.U.R.

Printed in France by Servani-Crouzet

Mode opératoire

Dégraissier et sécher les surfaces à encoller.
Nous vous recommandons de tracer au préalable la position de l'embase sur la vitre car la prise de cette colle est très rapide.

Appliquer un film d'activateur sur l'embase et la vitre et le laisser sécher 1 à 2 minutes.

Sur l'embase exclusivement :

- déposer une légère couche de colle pour éviter les bavures lors de l'application sur la vitre, qui seraient difficiles à éliminer.

Poser l'embase et la maintenir en pression pendant 30 secondes.

Après ce délai, l'assemblage est conforme et le rétroviseur peut être monté.

Nous vous fournissons à toutes fins utiles la cote de position de l'embase pour chaque véhicule.

Renault 5	A = 36 mm
Renault 6	A = 60 mm
Renault 12	A = 36 mm
Renault 15/17	A = 44 mm
Renault 16	A = 62 mm

